



## VKF Hagelschutz Nr. 31939

**Inhaber /-in**

Solarwatt GmbH  
Maria-Reiche-Strasse 2a  
01109 Dresden

**Hersteller /-in**

Solarwatt GmbH  
01109 Dresden

**Gruppe**

121 - Dach - Photovoltaik Module

**Produkt**

Panel vision H 3.0 xxx Wp (pure, pure HV, pure low carb, style, style HV, style low carb, black, black HV, black low carb)

**Beschreibung**

Glas-Glas-PV-Module mit je 2 mm gehärtetem Glas.  
In weißer -pure-, transparenter -style- oder schwarzer -black- Ausführung.  
Monokristalline Solarzellen.  
Aluminiumrahmen aus Strangpressprofil, Höhe = 40 mm, Stärke = ca. 1.4 mm, Farbe silbern oder schwarz eloxiert.  
HV steht für 1500 V Systemspannung (ansonsten 1000 V), xxx bezeichnet die Leistung in Wp.

**Unterlagen**

TÜV Rheinland, Köln: Prüfbericht '21253597.001' (17. November 2021)

**VKF Prüfbestimmungen**

25 Photovoltaik-Module, Version 1.03 vom 01.11.2016

**Klassifikation**

Hagelwiderstand Aussehen HW 3

**Beurteilung**

Hagelwiderstand Funktionalität HW 3

**Bemerkungen****Gültigkeitsdauer**

31.12.2027

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

**Ausstellungsdatum**

01.01.2022

**Ersetzt Dokument vom**

-

Martin Jordi

Eveline Augsburg

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW 3
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW --