

SECURFIX

Für Trinkwassererwärmungsanlagen.

Das Sicherheitsgruppe Securfix NG 4807 spart Zeit und Geld!

Securfix bietet alle zur Absicherung der Anlage notwendigen Anforderungen:

- Systemabspernung.
 - Wartungsabspernung durch Kugelhahn in Drei-Wege-Ausführung mit Gefäßentleerung (Schlauchanschluss).
 - Rückflussverhinderer mit Prüfeinrichtung.
 - Prescor B Sicherheitsventil.
 - Ablauftrichter.
 - Aufhängezarge MB 2.
 - Airfix A Membran-Druckausdehnungsgefäß:
 - Max. zulässiger Betriebsüberdruck: 10 bar.
 - Vordruck: 4 bar.
- Prüfzeichen DIN-DVGW-Reg. Nr.: NW-6314CU0230.
 - ABP-Nr.: PA-IX6970/l.

Securfix 12 - 18 NG 4807 (10 bar)



Typ	Anschluss Sicherheits- strecke	Membran- ausdehnungs- gefäß	Aufhänge- zarge	Prescor B [bar]	Gewicht [kg]		Bestell- nummer
Securfix 12/4.0 [Prescor B 6bar]	G 3/4"	Airfix A 12	MB 2	6	7,7	18	24470
Securfix 12/4.0 [Prescor B 8bar]	G 3/4"	Airfix A 12	MB 2	8	7,7	18	24471
Securfix 12/4.0 [Prescor B 10bar]	G 3/4"	Airfix A 12	MB 2	10	7,7	18	24472
Securfix 18/4.0 [Prescor B 6bar]	G 3/4"	Airfix A 18	MB 2	6	8,9	18	24570
Securfix 18/4.0 [Prescor B 8bar]	G 3/4"	Airfix A 18	MB 2	8	8,9	18	24571
Securfix 18/4.0 [Prescor B 10bar]	G 3/4"	Airfix A 18	MB 2	10	8,9	18	24572



Auswahltabelle Securfix NG 4807

Max. Volumen Trinkwassererwärmer [l]	Zulaufdruck [bar]	Ansprechdruck des Sicherheitsventils		
		6 bar	8 bar	10 bar
95	4	Securfix 12	-	-
140	4	Securfix 18	-	-
210	3	Securfix 12	-	-
210	4	-	Securfix 12	-
305	4	-	-	Securfix 12
310	3	Securfix 18	-	-
320	3	-	Securfix 12	-
360	4	-	Securfix 18	-
370	3	-	-	Securfix 12

Max. Volumen Trinkwassererwärmer [l]	Zulaufdruck [bar]	Ansprechdruck des Sicherheitsventils		
		6 bar	8 bar	10 bar
460	4	-	-	Securfix 18
480	3	-	Securfix 18	-
570	3	-	-	Securfix 18